

Thermoflash Bekleidung

Thermoflash-Heizkleidung wird idealer Weise direkt über der Unterwäsche unter einem winddichten oder wasserdichten Schutzanzug getragen. Die ungiftige Bio-Flüssigkeit transferiert die Wärme so über die in die Heizkleidung eingenähten Silikonleitungen direkt zum Körper. Die Temperatur kann zwischen 35°C und 55°C (95 bis 130 Fahrenheit US-Version) frei gewählt werden. Die frostsichere Bio-Heizflüssigkeit wird über einen Gasbrenner erwärmt. Die Regelung erfolgt durch eine Steuerelektronik und über einen 3 D – Lagesensor. Die Bekleidungstemperatur wird am Bedienfeld über „+“ und „-“ Tasten eingestellt und am Display angezeigt. Die Thermoflash-Steuereinheit hält die eingestellte Temperatur unabhängig von der Außentemperatur. Die Thermoflash-Bekleidung wird über einen Schnellverbinder mit dem System verbunden. Bei einer Zugkraft von 3 kg wird die Verbindung getrennt und die Ventile schließen selbsttätig.



Textilvarianten:

• Overall mit Kapuze
Größe : S – XXXL



• Jacke
Größe : S – XXXL



• Flüssigkeit beheizte Rettungsdecke



Die Rettungsdecke findet eingerollt auf jedem Fahrzeug Platz, der Zulaufschlauch ist in derselben Rolle untergebracht.



Der Zulaufschlauch wird an der Heizdecke angesteckt und schon geht's los ...



Die Temperatur wird am LCD Display entsprechend eingestellt



Thermoflash - Eine Anschaffung für's Leben

Eigenschaften TFFE03:

- Hervorragende Heizleistung von **500 Watt**
- Niedrige Betriebskosten durch die Verwendung von nachfüllbarem Propan-Butan-Gas (vgl. Camping, Feuerzeug)
- Geringe Betriebslautstärke von 45 dB im normalen Pumpbetrieb
- Niedrige Stromaufnahme von 200 – 230 mA aus aufladbaren NiMH Batterien
- Neigungssensoren für alle Achsen (3D-Sensor)
- Elektronik mit mehrsprachigem Kontrollsystem
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Temperatursteuerung über einfache + und - Tasten
- Zweireihiges LCD-Display in Aluminium-Gehäuse mit Systemstatus- und Batterieanzeige
- Zeitlos moderne Unterwäsche in bester Materialqualität
- Maschinenwaschbar bei 40 °C
- Langlebige Silikon-Schlauchleitungen
- Körperbetonter Schnitt für idealen Wärmetransfer
- Einfaches Trennen (Zugkraft 3 kg)
- Selbstschließende Verbindungsventile mit Schutzkappen für beide Enden
- Thermoflash-Silikonfett für die Pflege und das einfache Abkoppeln der Verbindungsventile
- Automatisches und einfaches Befüllen des Systems mit Bio Heizflüssigkeit über die Thermoflash-Flasche (im Lieferumfang)
- Thermoflash Bio-Heizflüssigkeit auf Monopropylen- Basis ist praktisch ungiftig. (pH-Wert 7–8, frostsicher gemischt bis – 30 °C)

