

# NACHHALTIGKEIT UND LEISTUNG PERFEKT KOMBINIERT

Fujii Schneefräsen setzen nicht nur in puncto Leistung neue Maßstäbe, auch in Sachen Nachhaltigkeit achtet der japanische Hersteller auf eine umweltfreundliche Produktion.



## ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Ob in hochalpinem Gelände oder in den eisigen Weiten der Antarktis – Fujii steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Dank drehmomentstarker Motoren bewältigen sie auch die schwierigsten Schneemassen mühelos.

## INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR EFFIZIENTE SCHNEERÄUMUNG

Die automatische Hebefunktion des Fräskopfes beim Zurückfahren (Back-Autolift) garantiert schnelleres Arbeiten, die automatische Neigungsanpassung sorgt für eine gleichmäßige Schneeräumung, selbst in unebenem Gelände, und die automatische Geschwindigkeitskontrolle garantiert eine optimale Leistung bei jedem Einsatz.



## MODELLÜBERSICHT

	KOMPAKTKLASSE		MITTELKLASSE	PROFIKLASSE		
MODELL	<b>SK 810 BE</b>	<b>SK 810 BXE</b>	<b>SH 913 MRA2</b>	<b>SD 1125 S2</b>	<b>SD 1124 DK1</b>	<b>SQ 1235 DK</b>
ARTIKELNUMMER	SK810BE	SK810BXE	SH913MRA2	SD1125S2	SD1124DK1	SQ1235DK
MOTOR	1 ZYL. B&S 19J137	1 ZYL. B&S 19J137	1 ZYL. MITSUBISHI	2-ZYL. YAMAHA EH72	3-ZYL. KUBOTA D1105, DIESEL	3-ZYL. KUBOTA D1105, DIESEL
HUBRAUM	306 cm <sup>3</sup>	306 cm <sup>3</sup>	↗ 391 cm <sup>3</sup>	↗ 720 cm <sup>3</sup>	↗ 1.123 cm <sup>3</sup>	↗ 1.826 cm <sup>3</sup>
LEISTUNG	9,4 PS (6,9 KW)	9,4 PS (6,9 KW)	13 PS (9,6 KW)	25 PS (18,4 KW)	23,5 PS (17,3 KW)	34,7 PS (25,5 KW)
HANDSTART/ELEKTROSTART	•/12 V E-START	•/12 V E-START	-/12 V E-START	-/12 V E-START	-/12 V E-START	-/12 V E-START
ANZAHL GÄNGE	STUFENLOS	STUFENLOS	↗ STUFENLOS MIT ZERO-START <sup>2)</sup>	STUFENLOS MIT ZERO-START <sup>2)</sup>	STUFENLOS MIT ZERO-START <sup>2)</sup>	STUFENLOS MIT ZERO-START <sup>2)</sup>
ANTRIEB	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT	HYDROSTAT
FRÄSKOPFVERSTELLUNG	MANUELL	↗ HYDR. MIT BACK-AUTOLIFT <sup>3)</sup>	↗ HYDR. MIT BACK-AUTOLIFT <sup>3)</sup>	HYDRAULISCH	HYDRAULISCH	↗ HYDR. MIT BACK-AUTOLIFT <sup>3)</sup>
FRÄSKOPFNEIGUNG	–	–	↗ HYDRAULISCH MIT NEIGUNGSANPASSUNG	HYDRAULISCH	–	↗ HYDRAULISCH MIT NEIGUNGSANPASSUNG
KAMINVERSTELLUNG	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
LENKUNG	LENKBREMSE	LENKBREMSE	LENKBREMSE	LENKBREMSE	LENKBREMSE	LENKBREMSE
RÄUMBREITE	80 cm	80 cm	90 cm	110 cm	110 cm	120 cm
RÄUMLEISTUNG	60 T/H	60 T/H	80 T/H	140 T/H	163 T/H	228 T/H
MAX. AUSWURFWEITE	20 m	20 m	18 m	25 m	25 m	30 m
GEWICHT	187 KG	187 KG	307 KG	680 KG	810 KG	1.185 KG
ARBEITSSCHEINWERFER	•	•	•	↗ • (INKL. BODENBELEUCHTUNG)	• (INKL. BODENBELEUCHTUNG)	• (INKL. BODENBELEUCHTUNG)
PREIS INKL. UST. IN EURO	9.500,00	9.990,00	15.190,00	27.000,00	38.000,00	58.000,00

<sup>2)</sup> automatische Geschwindigkeitsanpassung <sup>3)</sup> beim Rückwärtsfahren wird der Fräskopf automatisch angehoben

Zeichenerklärung: • serienmäßig – nicht verfügbar ↗ technischer Unterschied/Mehrleistung gegenüber kleinerem Modell