

	Modelle					
	HSS 760A TD	HSS 970 AT	HSS 970A TD	HSS1380A TD	HSM 1380i TD/TDR	HSM1390i TDR
Arbeitsbreite (cm)	60,5	71	71	81	80	92
Arbeitshöhe (cm)	55	55	55	55	58	58
Räumungskapazität (Tonnen/h)	42	52	52	75	83	83
Auswurfsentfernung	15	16	16	17	19	19
Fräshöhenverstellung	Stufenlos	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch (vertikal und horizontal - nur TDR)	Elektrisch (vertikal und horizontal)
Kamindrehung	Elektrisch	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch
Lenkkupplung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antrieb	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	2 Elektromotoren	2 Elektromotoren
Geschwindigkeit (km/h)	0-3,96	0-3,96	0-3,96	0-3,60	gering 0-1,4, hoch 1,4-3	gering 0-1,4 hoch 1,4-3
Geschwindigkeit Automatikmodus (km/h)	-	-	-	-	-	gering 0-1 hoch 1-2,1
4-Takt-Benzinmotor	GX200	GX270	GX270	GX390	iGX390	iGX390
Nettoleistung	4,1/3.600	6,3/3.600	6,3/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600
Tankinhalt (Liter)	3,1	5	5	5,7	5,7	5,7
Betriebsdauer (Std.)	1,8	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2
Startsystem	Super- Leichtstart /Elektrostart	Super-Leichtstart	Super- Leichtstart /Elektrostart	Super- Leichtstart /Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Länge x Breite x Höhe über alles (cm)	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 73,5 x 110,5	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 123	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134
Leergewicht (kg)	115	120	125	135	240/250	255
Schallpegel (dB)	102	102	102	102	104	104
Fahrwerk	Raupenlaufwerk	Raupenlaufwerk	Raupenlaufwerk	Raupenlaufwerk	Raupenlaufwerk	Raupenlaufwerk
Preis inkl. MwSt.	5 199,00 €	5 999,00 €	6 699,00 €	8 499,00 €	12 699,00 €	14 199,00 €